



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ALUMIL



ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

S95

ALUMIL Supreme
systems

Το Supreme S95 σχεδιάστηκε ειδικά για να ανταποκριθεί στις υψηλές προδιαγραφές των παθητικών κτιρίων. Ανήκει στη νέα γενιά αναβαθμισμένων συστημάτων της ALUMIL και απαντάει στις ανάγκες υψηλής ενεργειακής απόδοσης των παθητικών κτιρίων συνδυάζοντας αισθητική χάρη στο minimal σχεδιασμό και εξαιρετική θερμομόνωση με συντελεστή θερμοπερατότητας **Uw 0,79 W/m²K ***

Το Supreme S95 προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- Κορυφαία ενεργειακή απόδοση (**Uw 0,79 W/m²K**)* χάρη στη χρήση υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου 54mm, την προσθήκη ειδικών μονωτικών ράβδων Cooltherm (φαινολική ρητίνη) και ελαστικών από αφρώδες EPDM διπλής διέλασης.
- Εκτός συναγωνισμού μέγιστες διαστάσεις φύλλου ανοιγόμενου κουφώματος 1,60m X 2,70m, με χρήση ειδικών κρυφών μεντεσέδων για βάρος έως 300 Kg
- Εξαιρετικές επιδόσεις σε υδατοστεγάνωση και ανεμοπερατότητα
- Ιδιαίτερα στιβαρό σύστημα με πλάτος κάσας 95mm και πλάτος φύλλου 104mm
- Minimal σχεδιασμός με ίσια γραμμή και ύψος εμφανούς πλαισίου αλουμινίου κούφωματος: 106 mm
- Πλάτος υάλωσης: τριπλή από 40 έως 60mm

* για δίφυλλη μπαλκονόπορτα διαστάσεων 1,60m x 2,45m με τριπλή υάλωση (Ug 0,5 W/m²K)



ΕΔΡΑ:
ΒΙ. Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
611 00 ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ: 23410 79300
FAX: 23410 71988

SHOW ROOM / ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:
Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 327
136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 6298100
FAX: 210 8003801

www.alumil.com, info@alumil.com

